



## **Защитные экраны для банных печей «Радуга»**



**Руководство по эксплуатации**

Защитные экраны предназначены для использования с банными печами «Радуга».

Экран устанавливается как элемент стены вместе прохождения через нее топливного канала банной печи, что позволяет обойтись от использования кирпичной кладки при установке печи.

Защитный экран представляет собой полую конструкцию, выполненную из конструкционной стали толщиной 1,0 мм, некоторые модели выполнены с декоративными элементами и рамкой из зеркальной нержавеющей стали. Элементы экранов, выполненные из конструкционной стали, окрашены термостойкой кремнийорганической эмалью.

В верхней части экрана предусмотрена съемная крышка для заполнения внутреннего объема теплоизолирующим материалом.

Защитные экраны своими размерами отвечают пожарным нормам разделок печей для стен из горючего материала по СНиП 41-01-2003.

### **Монтаж защитного экрана**

Защитный экран устанавливается в проеме стены в месте прохождения через нее топливного канала печи. Заполнить внутренний объем теплоизолирующим материалом (керамзит, базальтовая вата) через крышку в верхней части экрана. Крепеж экрана осуществляется планками из нержавеющей стали с 2-мя отверстиями (4 шт. входят в комплект). Между горючими материалами конструкции бани и элементами защитного экрана необходимо установить прокладку из негорючих материалов (базальтовый картон или базальтовая вата). Прямой контакт элементов фронтального экрана с горючими материалами конструкции бани запрещается! Перед вводом в эксплуатацию удалите защитную пленку с поверхностей экранов из нержавеющей стали.

### **Комплект поставки**

#### Экран с рамкой и декоративным элементом из нержавеющей стали:

1. Съемная крышка из нерж. стали - 1 шт.
2. Уголок (рамка) из нерж.стали 30х30х1 - 2 шт.
3. Планка для крепления из нерж.стали - 4 шт.
4. Саморез 4,2х13 - 12 шт.

#### Экран из стали:

1. Планка для крепления из нерж.стали - 4 шт.
2. Саморез 4,2х13 - 8 шт.

Модель экрана	Габаритные размеры (В*Ш*Г), мм	Размер внутреннего проема (В*Ш*Г), мм	Масса, кг
Экран защитный (к ПБ-10)	755*640*110	385*275*110	11
Экран защитный (к ПБ-13)	755*680*110	420*315*110	11
Экран защитный (к ПБ-21, ПБ-22, ПБ-24, ПБ-30, ПБ-31, ПБ-33)	900*750*110	600*390*110	13

Экран защитный для банной печи «Радуга»  
(модель ПБ-21, ПБ-22, ПБ-24, ПБ-30, ПБ-31, ПБ-33)



экран с рамкой  
из нерж.стали



экран без рамки  
из нерж.стали



Экран защитный для банной печи «Радуга»  
(модель ПБ-10, ПБ-13)



экран с рамкой  
из нерж.стали



экран без рамки  
из нерж.стали



## Транспортировка и хранение

Транспортировать экран защитный необходимо в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги. Хранить в сухих закрытых помещениях.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи. Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты, допущенные предприятием-изготовителем.

Гарантия распространяется:

- при соблюдении требований монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения изделия;
- при наличии руководства по эксплуатации с отметкой о продаже.

Гарантия не распространяется:

- при не соблюдении требований данного руководства;
- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.

Предприятие-изготовитель не оплачивает расходы по транспортировке, монтажу и демонтажу изделия.

Изготовитель с благодарностью примет все замечания и предложения по качеству своей продукции.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ число, месяц, год

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ число, месяц, год