

Инструкция по установке и эксплуатации двери Хамам

Порядок монтажа:

1. При помощи шестигранного ключа (№5) отвернуть винты петель;
2. Снять полотно с петель;
3. В собранную коробку установить анкерные пластины (возможно без них), и установить коробку в проем по уровню, закрепить при помощи клиньев;
4. Закрепить коробку при помощи анкерных пластин. Возможно закрепить дверную коробку при помощи анкеров, просверлив внешние отверстия d10 мм (в комплекте Хамам Престиж 6 заглушек), и внутренние отверстия под диаметр ваших дюпелей/анкеров;
5. Навесить на петли стеклянное полотно (между винтами петли и полотном должно быть пластмассовое кольцо) и отрегулировать его;
6. Установить горизонтально монтажную распорку по центру коробки (она удерживает коробку от возможного изгиба при твердении пены);
7. Заполнить с помощью монтажной пены зазор между коробкой и дверным проемом;
8. При установке двери Хамам Престиж нужно герметизировать порог. Для этого с порога двери снимите алюминиевую вставку-порожек, нанесите полосу герметика по всей длине вставки на дверную коробку, и до щелчка установите вставку-порожек (если вставку не получается снять пальцами рук, то для съема лучше использовать деревянные клинышки);
9. На полотно установите ручку;

Снимите защитную пленку с алюминиевого профиля и с нержавеющей кромки стеклянного полотна;

Для изменения направления открывания двери Хамам Престиж проведите следующие действия: Положите дверь на ровную поверхность и снимите стеклянное полотно

1. С верхней перемычки снимите магнитный уплотнитель;
2. С нижней части – порога двери снимите алюминиевую вставку-порожек (если не получается снять пальцами рук, то для его съема лучше использовать деревянные клинышки);
3. До щелчка установите вставку-порожек на место верхней перемычки (откуда ранее убрали магнитный уплотнитель);
4. Установите магнитный уплотнитель на место, где была вставка-порожек. Для того чтобы магнитный уплотнитель полностью «зашел» в профиль, дополнительно используйте тонкие пластиковые предметы, тупые железные. Не используйте острые железные (отвертки, мастерки), т.к. они могут повредить уплотнитель;
5. Разверните стекло на 180гр. по горизонтали (узкой стороне), установите его, и переверните каплесборник;

Уход :

- В процессе эксплуатации периодически проверяйте и при необходимости подтягивайте крепления ручек и петель.
- Для удаления грязи используйте теплую мыльную воду и мягкую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При установке и эксплуатации запрещается:

1. Ставить полотно на твердую поверхность во избежание сколов кромки;
 2. Наносить удары твердыми предметами по полотну и кромке;
 3. Резко хлопать дверью, резко открывать дверь до упора в стену или наличник;
 4. Перегружать петли («кататься» на двери, облакачиваться весом тела на ручку и т.п.);
- Использовать для ухода за стеклом сильно-кислотные и абразивные средства.