MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

НОВЯ СИСТЕМА МОДУЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

MAGMA

Дымоходы серии «Magma» включают в себя одноконтурные и двухконтурные элементы, которые позволяют собрать дымоход любой сложности. Диапазон диаметров элементов позволяет без труда производить подключение большинства отопительных приборов представленных на рынке.

Дымоходы серии «Magma» универсальны и предназначены для работы:

- с каминами и каминными вставками
- с дровяными банными печами
- с дровяными отопительными печами и печами-каминами
- с газовыми котлами и колонками

В дымоходах серии «Magma», контур, непосредственно контактирующий с дымовыми газами, изготавливается из нержавеющей стали AISI 439.
AISI 439 - это ферритная, безникелевая нержавеющая сталь, стабилизированная титаном. Низкое содержание углерода в её составе и легирование титаном придают ей отличную пластичность и прочность. Ферритная структура стали AISI 439 обеспечивает её высокую стойкость к межкристаллитной коррозии при повышенных температурах. Сталь AISI 439, является жаростойкой до температуры 800°C

Наружный контур сэндвич-элементов дымохода «Magma» изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с увеличенным до 150 мкм слоем цинка. Благодаря увеличенному слою цинкового покрытия наружный контур имеет хорошую коррозионную устойчивость. Порошковая окраска наружного контура в черный цвет с эффектом «муар» придает ему дополнительную антикоррозийную защиту и привлекательный внешний вид.

Для окраски применяется импортная порошковая краска производства концерна «Teknos» (Финляндия) двух типов:
1. Наружные поверхности сэндвич-элементов окрашиваются специальной атмосферостойкой полиэфирной порошковой краской с эффектом «МУАР». В связи с невысоким нагревом наружного контура сэндвич-элементов дымохода «Magma», краска, которой окрашиваются элементы не является термостойкой. Температура её применения до 200°C.

2. Наружные поверхности одностенных элементов, которые испытывают воздействие повышенных температур окрашиваются специальной термостойкой порошковой краской с эффектом «муар». Рабочая температура этой краски составляет 600°C. При температуре более 600°C, свойства краски не меняются, но цвет её может немного измениться на более светлый.

В сэндвич-элементах дымоходов «Magma» применяется инновационный двухслойный теплоизолятор общей толщиной 50 мм. Материалы из которых состоит изолятор экологически чистые и не содержат в своем составе органических связующих. Отсутствие связующих в сэндвич-элементах дымохода «Magma» гарантирует отсутствие спекания и усадки теплоизолятора. По результатам наших экспериментов даже нагрев до температуры 820°C сэндвич-элементов дымохода «Magma» не приводит к усадке утеплителя и потере им теплоизолирующих свойств.



MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ОДНОКОНТУРНЫЕ ДЫМОХОДЫ



MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ТРУБА ОДНОСТЕННАЯ



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	1000 500 250							

ТРОЙНИК 90°



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	260	270	275	280	290	310	340	360
A	130	135	138	140	145	155	170	180

ТРОЙНИК 45°



d	110	115	120	130	150	180	200
L	316	323	330	344	372	415	443
A	213	219	225	237	261	297	321

ОТВОД 90°



d	100	110	115	120	130	150	180	200
A	195	200	200	200	215	230	230	230

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ОТВОД 45°



d	100	110	115	120	130	150	180	200
A	110	110	110	110	125	125	125	130

ЧЕТВЕРНИК



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	260	270	275	280	290	310	340	360
A	130	135	138	140	145	155	170	180

ЗОНТ



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	200	200	200	200	200	200	200	200
A	215	215	215	215	250	250	300	300

ДЕФЛЕКТОР



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	160	160	160	160	170	170	190	190
A	230	230	230	230	245	245	325	325

АДАПТЕР



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	115	115	115	115	115	115	115	115

КОНДЕНСАТОСБОРНИК



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	50	50	50	50	50	50	50	50

ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ

d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	166	166	166	166	166	166	200	250
A	20	20	20	20	20	20	20	20

ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ (ШПИЛЬКА)



d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	166	166	166	166	166	166	200	250
A	590	590	590	590	590	590	590	590

ЗАГЛУШКА С РУЧКОЙ

d	100	110	115	120	130	150	180	200
L	50	50	50	50	50	50	50	50

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ДВУХКОНТУРНЫЕ ДЫМОХОДЫ



СЕНДВИЧ-ТРУБА (Sn)



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
L	1000		500	250	

СЕНДВИЧ-ОТВОД 90° (Sn)



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
A	255	255	255	280	300

СЕНДВИЧ-ОТВОД 45° (Sn)



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
A	155	155	155	155	155

СЕНДВИЧ-ТРОЙНИК 90° (Sn)



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
A	190	195	205	224	230
L	410	440	440	480	510
L2	220	230	235	255	285

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

СЕНДВИЧ-ТРОЙНИК 45° (Sn)



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
A	340	355	380	415	435
L	440	460	490	530	570

СЕНДВИЧ-ЧЕТВЕРНИК 90° (Sn)



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
L	370	390	410	440	460

СЕНДВИЧ-ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ (Sn)



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
L	166	166	190	200	250
A	75	75	75	75	75

ОГОЛОВОК ДЕФЛЕКТОР MAGMA

D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
A	343	343	343	393	393
H	295	295	295	295	295
h	177	177	177	177	177

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ЗОНТ-ДЕФЛЕКТОР



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
H	245	245	245	245	245
h	60	60	60	60	60

ОГОЛОВОК



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
L	175	175	175	175	175

СТАРТОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК

D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
L	150	150	150	150	150

ЗАГЛУШКА НИЖНЯЯ



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200

МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА



C	266	283	303	333	353
H	305	322	342	372	392
L	287	306	326	356	376
D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
S	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Дополнительные элементы дымоходов Magma это изделия, позволяющие легко и быстро произвести монтаж дымохода в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-93 Свода правил СП 7.13130.2013

Изделия имеют привлекательный внешний вид, а их конструкция обеспечивает легкий монтаж и эффективную работу.

ХОМУТ ШИРОКИЙ С ЗАМКОМ



D	115	120	130	150

D	215	230	250	280	300

ХОМУТ СИЛОВОЙ



D	100	110	115	120	130	150

D	180	200	210	220	250	280	300

ЮБКА

D	215	230	250	280	300
A	260	280	300	330	380
h	37	37	37	37	37

КОНСОЛЬ ОПОРНАЯ



H	500
A	420
L	от 530 до 900мм.
b	470

b – расстояние между крепёжными отверстиями

КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



D	215	230	250	280	300
h	от 200 до 350мм. от 400 до 750мм.				
AxA	180x180мм.				

КРОНШТЕЙН ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



D	215	230	250	280	300
H	min 200, max 350; min 400, max 750				
AxA	180x180мм.				

КРОНШТЕЙН ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ НА КРЫШУ



D	215	230	250	280	300
L	от 850 до 1500мм.				
AxA	180x180мм.				

УЗЕЛ ПРОХОДА КРЫШИ (УПК)



D	215	230	250	280	300
a	0°<a<50°				
b	1000				
c	900				

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ФЛАНЕЦ 45⁰ И 90⁰



D	100	110	115	120	150
A	600				
B	600				
D	215	230	250	280	300
A	700		750		
B	700		750		

ФЛАНЕЦ РАЗДВИЖНОЙ 45⁰



d	215	230	250	280	300
H	700 x 700	700 x 700	700 x 700	750 x 750	750 x 750

ФЛАНЕЦ-КОРОБ



D	215	230	250	280	300
A / B	700 / 700	700 / 700	750 / 750	750 / 750	750 / 750
H	30мм.				

ЭКОНОМАЙЗЕР

D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
H	500мм., 1000мм.				

MAGMA
СОВЕРШЕННЫЙ ДЫМОХОД

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

СЪЁМНИК ТЕПЛА



H	500, 1000мм.				
d1	125				
d2	100				
D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200

ОГОЛОВОК ДЕФЛЕКТОР -ГРИФОН-

D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200

ПЕРЕХОДНИК (КОНУС)



d	80<d<200
D	80<D<200

ПЕРЕХОДНИК (РАСТЯЖКА)



d	110	115	120	130	140	145	150	160
L	150	150	150	150	150	150	150	150

d	180	200	220
L	150	150	150

ФЛАНЕЦ С ХОМУТОМ И ЗАГЛУШКОЙ



D	215	230	250	280	300
d	115	130	150	180	200
d1	315	330	350	390	410

Внимание.

Во избежании возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации дымоходных систем мы рекомендуем при выборе и монтаже дымохода строго придерживаться правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-93, свода правил СП7.13130.2013, а так же рекомендаций по установке изложенных в «Руководствепо монтажу и эксплуатации модульных дымоходов».

В целях улучшения потребительских свойств и безопасности продукции, производитель оставляет за собой право внесения изменений в ассортимент, конфигурацию и размеры изделий указанных в данном каталоге.

Производитель: ООО«Компакт» г. Санкт-Петербург

e-mail: sale3228060@yandex.ru
тел.: +7 (812) 322-80-60